

Абонентское устройство громкой связи **GC-2001PB**

(версия 02/11)

Этикетка

г. Москва

1 Назначение

Абонентское устройство громкой селекторной связи серии **GC-2001PB** предназначено для совместной работы с пультами селекторной связи серии **PSS, JNS** и **GC 1000** серий. Устройство является средством диспетчерской (директорской) связи и относится к классу интеркомов (интерфонов, переговорных устройств).

2 Основные характеристики GC-2001PB

Устройство выполнено в металлическом корпусе (молотковая эмаль) и предназначено для врезного крепления. Основные характеристики :

- режим громкой дуплексной связи;
- автоматическое включение / выключение с пульта;
- выходная мощность в громкоговорящем режиме не более **500 мВт**;
- электропитание по **2-х** проводной соединительной линии от пульта;
- максимальное удаление от пульта – **500м**;
- врезное крепление;
- габариты – **80х140х28 мм**;

3. Монтаж абонентского устройства GC-2001PB

3.1 Для совместной работы с пультами селекторной связи серии **PSS** и **GC 1000** серий подсоедините двухпроводную соединительную линию от пульта к трехпроводному кабелю следующим образом:

- синий провод подсоедините к одному проводу соединительной линии, этот провод линии должен подключаться на пульте к индивидуальной клемме;
- два остальных провода кабеля подключите к другому проводу соединительной линии, этот провод линии должен на пульте подключаться к общей клемме.

На противоположной стороне подключите соединительную линию к взаимодействующему пульту согласно инструкции на это устройство.

3.2 При совместной работе с пультами серии **JNS** коричневый провод не задействован. Два остальных провода кабеля подключаются с соблюдением полярности: синий провод подключается на общую клемму пульта, черный - на индивидуальную линию.

4.Порядок работы

Для ответа на вызов с пульта не нужно ничего нажимать, после окончания сигнала вызова Вы можете разговаривать с вызвавшим Вас абонентом.

Для вызова пульта необходимо нажать кнопку вызова ,на **2-3 сек.**, отпустить ее и ждать ответа пульта.

Примечания:

1. Во избежание акустической завязки не рекомендуется одновременная работа **2-х** и более громкоговорящих переговорных устройств в одной комнате.

2. В шумном помещении качественная работа устройства не гарантируется, при этом для улучшения работы рекомендуется уменьшить чувствительность микрофона.

5. Комплект поставки

В состав комплекта поставки входят:

- абонентское устройство - **1 шт**;
- этикетка - **1 шт**.
- саморез - **2 шт**.
- дюбель — **2 шт**.

6. Условия установки и эксплуатации

6.1 Абонентское устройство предназначено для эксплуатации в круглосуточном режиме в помещении при температуре воздуха от **+5°** до **+45°С** и влажности не более **80%**. После хранения устройства в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделие **3** часа при комнатной температуре. Оберегайте изделие от попадания влаги, ударов, вибрации, не размещайте вблизи нагревательных приборов и в местах подверженных попаданию прямых солнечных лучей.

7. Гарантийные обязательства

7.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия - **12** месяцев со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине Изготовителя. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

7.2 В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине Изготовителя необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес Изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

8. Свидетельство о приемке

Изделие “ **GC-2001PB** ” соответствует действующим на предприятии-изготовителе техническим условиям, удовлетворяет требованиям системы качества и признан годным к эксплуатации.



РОСС RU.AB76 / B00531

ООО “СКБ ТЕЛСИ”.

Тел/факс. **(495)730-55-72** , info@telsi.ru, www.telsi.ru