

Консоль переговорная

КП-03



Этикетка (26.10.15)

Назначение

Консоль переговорная КП-03 предназначена для вызова пациентом персонала и ведения с ним переговоров в составе системы HOSTCALL-NM/NP.

Технические характеристики

Консоль изготовлена на основе установочного оборудования фирмы "Legrand" серии "Cariva".

Режим громкой полудуплексной связи	есть;
Напряжение питания, В	±12;
Потребляемый ток в ждущем режиме, мА	5;
Потребляемый ток в активном режиме пик., мА	200;
Габариты, мм	225x80x55;

Тип установки:

- врезной (в монтажные коробки глубиной не менее 40мм);
 - накладной (в монтажные коробки –не менее 82x82x36мм или кабель канал- не менее 100x 60мм);
- Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от +5°С до +45°С и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении;
- Срок службы - не менее 5 лет.



Подключение

Подключение КП-03 производится с обратной стороны, где расположены 4 клеммы. Монтаж производится кабелем УТР 4x2x0,5. Если блок питания находится на расстоянии больше 30 метров, то питание следует подавать кабелем ШШВП 2x0,5. Назначение клемм указано в таблице ниже. После монтажа проверьте работоспособность изделия. При необходимости отрегулируйте чувствительность микрофона. Для этого необходимо снять декоративную решетку динамика и с помощью отвертки установить необходимую чувствительность микрофона. По окончании регулировки установите декоративную решетку на место.

Консоль переговорная

КП-03



Этикетка (26.10.15)

Назначение

Консоль переговорная КП-03 предназначена для вызова пациентом персонала и ведения с ним переговоров в составе системы HOSTCALL-NM/NP.

Технические характеристики

Консоль изготовлена на основе установочного оборудования фирмы "Legrand" серии "Cariva".

Режим громкой полудуплексной связи	есть;
Напряжение питания, В	±12;
Потребляемый ток в ждущем режиме, мА	5;
Потребляемый ток в активном режиме пик., мА	200;
Габариты, мм	225x80x55;

Тип установки:

- врезной (в монтажные коробки глубиной не менее 40мм);
 - накладной (в монтажные коробки –не менее 82x82x36мм или кабель канал- не менее 100x 60мм);
- Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от +5°С до +45°С и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении;
- Срок службы - не менее 5 лет.



Подключение

Подключение КП-03 производится с обратной стороны, где расположены 4 клеммы. Монтаж производится кабелем УТР 4x2x0,5. Если блок питания находится на расстоянии больше 30 метров, то питание следует подавать кабелем ШШВП 2x0,5. Назначение клемм указано в таблице ниже. После монтажа проверьте работоспособность изделия. При необходимости отрегулируйте чувствительность микрофона. Для этого необходимо снять декоративную решетку динамика и с помощью отвертки установить необходимую чувствительность микрофона. По окончании регулировки установите декоративную решетку на место.

Консоль переговорная

КП-03



Этикетка (26.10.15)

Назначение

Консоль переговорная КП-03 предназначена для вызова пациентом персонала и ведения с ним переговоров в составе системы HOSTCALL-NM/NP.

Технические характеристики

Консоль изготовлена на основе установочного оборудования фирмы "Legrand" серии "Cariva".

Режим громкой полудуплексной связи	есть;
Напряжение питания, В	±12;
Потребляемый ток в ждущем режиме, мА	5;
Потребляемый ток в активном режиме пик., мА	200;
Габариты, мм	225x80x55;

Тип установки:

- врезной (в монтажные коробки глубиной не менее 40мм);
 - накладной (в монтажные коробки –не менее 82x82x36мм или кабель канал- не менее 100x 60мм);
- Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от +5°С до +45°С и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении;
- Срок службы - не менее 5 лет.



Подключение

Подключение КП-03 производится с обратной стороны, где расположены 4 клеммы. Монтаж производится кабелем УТР 4x2x0,5. Если блок питания находится на расстоянии больше 30 метров, то питание следует подавать кабелем ШШВП 2x0,5. Назначение клемм указано в таблице ниже. После монтажа проверьте работоспособность изделия. При необходимости отрегулируйте чувствительность микрофона. Для этого необходимо снять декоративную решетку динамика и с помощью отвертки установить необходимую чувствительность микрофона. По окончании регулировки установите декоративную решетку на место.

Консоль переговорная

КП-03



Этикетка (26.10.15)

Назначение

Консоль переговорная КП-03 предназначена для вызова пациентом персонала и ведения с ним переговоров в составе системы HOSTCALL-NM/NP.

Технические характеристики

Консоль изготовлена на основе установочного оборудования фирмы "Legrand" серии "Cariva".

Режим громкой полудуплексной связи	есть;
Напряжение питания, В	±12;
Потребляемый ток в ждущем режиме, мА	5;
Потребляемый ток в активном режиме пик., мА	200;
Габариты, мм	225x80x55;

Тип установки:

- врезной (в монтажные коробки глубиной не менее 40мм);
 - накладной (в монтажные коробки –не менее 82x82x36мм или кабель канал- не менее 100x 60мм);
- Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от +5°С до +45°С и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении;
- Срок службы - не менее 5 лет.



Подключение

Подключение КП-03 производится с обратной стороны, где расположены 4 клеммы. Монтаж производится кабелем УТР 4x2x0,5. Если блок питания находится на расстоянии больше 30 метров, то питание следует подавать кабелем ШШВП 2x0,5. Назначение клемм указано в таблице ниже. После монтажа проверьте работоспособность изделия. При необходимости отрегулируйте чувствительность микрофона. Для этого необходимо снять декоративную решетку динамика и с помощью отвертки установить необходимую чувствительность микрофона. По окончании регулировки установите декоративную решетку на место.

