

# Кнопка сброса KCT-01



Этикетка (01.11.11)

## Назначение

Кнопка сброса KCT-01 предназначена для сброса вызовов из туалетной кабины и используется в составе комплекта оборудования «HostCall-T».

## Технические характеристики

Конструкция кнопки KCT-01 выполнена на основе электрической кнопки с подсветкой производства LEGRAND. Кнопка имеет врезное крепление и стандартные крепежные размеры и может устанавливаться в монтажную коробку для накладного монтажа КМКУ, подрозетник скрытого монтажа, на суппорт при установке в консоль из короба 110x70мм. Имеет пиктограмму на стойком к истиранию покрытии. Электрическая схема - механически замыкаемые контакты, зашунтированные светодиодом и резистором. Возвратная пружина, обеспечивает размыкание контактов после отпускания кнопки. Когда контроллер регистрирует короткое замыкание цепи кнопки - на кнопке после размыкания контактов начинает мигать индикатор.

Максимальный рабочий ток - 20 мА;

Внешние размеры - 80x80x35 мм;

Коммутируемое напряжение, не более -  $\pm 12В$ ;

Класс защиты - IP44;

Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении;

Срок службы - не менее 5 лет.

## Подключение

К кнопке подводятся 2 провода сигнального шлейфа от контроллера. Провода вставляются на задней поверхности кнопки в самофиксирующие клеммы, они должны подключаться с учётом полярности светодиода, встроенного в кнопку - общий провод от контроллера подключается на левую нижнюю клемму, провод от шлейфного входа контроллера - на верхнюю левую клемму кнопки.

**Правила хранения** - изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°C до +45°C и относительной влажности до 80%.

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделия 3 часа при комнатной температуре. Его установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

**Транспортировка** - изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом в отапливаемом отсеке.

**Гарантийные обязательства** - гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине изготовителя. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торговых организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине изготовителя необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, которую покупатель должен подтвердить платёжными документами.

Ремонт и техническое обслуживание изделия производится по адресу: 117452, г. Москва, Внутренний проезд, д. 8, стр. 2.

**ООО «СКБ ТЕЛСИ»**

Г. Москва

Тел./факс: (495) 730-55-72

<http://www.telsi.ru>