

Техническое задание

Радиокомплект светового и звукового вызова посетителей в кабинет «HostCall-MP-911W2»

№ п.п.	ПАРАМЕТРЫ	ОПИСАНИЕ
1.	Общие характеристики:	
1.1.	Наименование	Радиокомплект светового и звукового вызова посетителей в кабинет.
1.2.	Области применения	Предназначен для светового и звукового информирования посетителей о готовности к приему со стороны сотрудников, находящихся в кабинетах. Использование данного комплекта позволяет оптимизировать работу сотрудников и обеспечивает простоту и наглядность предоставления информации о текущем состоянии приема.
1.3.	Принципы работы	Посылка вызова с радиокнопки вызова осуществляется простым нажатием. Радиокнопка вызова объединяет в своем корпусе кнопки «НЕ ВХОДИТЬ» и «ВХОДИТЕ». Для контроля посылки вызова кнопка имеет светодиодные индикаторы посылки вызова. Световое табло принимает сигнал от радиокнопки и подсвечивает соответствующую надпись («НЕ ВХОДИТЬ» и «ВХОДИТЕ»).
2.	Технические характеристики Приемного устройства:	
2.1.	Электропитание	12В
2.2.	Рабочая частота	Не менее 433,075 МГц и не более 433,975 МГц
2.3.	Дальность работы на открытом пространстве	до 20 м
2.4.	Кол-во каналов	1
2.5.	Световая индикация	Две надписи (красного и зеленого цвета)
2.6.	Габаритные размер	Не менее 261x99x23 мм и не более 263x101x25 мм
2.7.	Материал	Метал, белый
2.8.	Диапазон рабочих температур	+5 ~ +45 °С
3.	Технические характеристики Радиокнопки вызова:	
3.1.	Источник питания	Батарейка типа 23А – 1 шт.
3.2.	Рабочая частота	Не менее 433,075 МГц и не более 433,975 МГц
3.3.	Дальность работы на открытом пространстве	до 20 м
3.4.	Кол-во каналов	1
3.5.	Излучаемая в радиозфир мощность	Не более 7 мВт
3.6.	Время работы кнопки вызова от одного комплекта	До 3 месяцев

	элементов питания	
3.7.	Класс защиты	IP44
3.8.	Индикация сигнала вызова	Светодиодная
3.9.	Габаритные размеры	Не менее 133x209x19 мм и не более 137x211x21 мм
3.10.	Материал	Пластик, белый
3.11.	Диапазон рабочих температур	+5 ~ +45 °С
4.	Технические характеристики Адаптера-блока защиты:	
4.1.	Входное напряжение	Не менее 9 В и не более 15 В
4.2.	Рабочий ток	Не менее 0,1 А и не более 0,6 А
4.3.	Габаритные размеры	Не менее 49x49x13 мм и не более 51x51x17 мм
4.4.	Материал	Пластик, белый
5.	Технические характеристики Блока питания:	
5.1.	Входное напряжение	Не менее 150 В и не более 240 В
5.2.	Выходное напряжение	Не менее 9 В и не более 15 В
5.3.	Штекер	5,5x2,1x11 мм
6.	Комплект поставки:	
6.1.	Светозвуковое табло	1 шт.
6.2.	Радиокнопка вызова	1 шт.
6.3.	Элемент питания кнопки	1 шт.
6.4.	Адаптер-блок защиты	1 шт.
6.5.	Блок питания	1 шт.
6.6.	Провод электрический	2 м.
6.7.	Комплект крепежа	1 шт.
6.8.	Руководство по эксплуатации (паспорт)	1 экз.
6.9.	Упаковка	1 комплект
7.	Документы	
7.1.	Паспорт	Наличие
7.2.	Сертификаты	Наличие
8.	Гарантийные обязательства	
8.1.	Гарантия на оборудование	Не менее 48 месяцев со дня продажи